



WC-12D4O3OT1R-S1

Техничка брошура

Контролер WC-12D4O3OT1R-S1





WC-12D4030T1R-S1

Технички карактеристики

Напојување	- Работен напон	12 Vdc
	- Потрошувачка	макс. 3W
	- Потрошувачка преку USB порт (само комуникациски интерфејс)	макс. 1W
Дигитални влезови	- 4 оптички изолирани	Надворешно напојување 12 Vdc
	- Потрошувачка на струја на 12 Vdc	8 mA
Дигитални излези	- 3 транзисторски NPN (оптички изолирани)	макс. 70 Vdc макс. 50 mA
	- 1 релеен	6 A 30 Vdc/250 Vac
RS232	- 1 RS232 оптички изолиран комуникациски интерфејс (мора да се напојува преку USB порт) - порта: DB9 Female	9600bps, (8,N,1)
USB	- 1 USB во RS232 оптички изолиран комуникациски интерфејс - порта: Тип B	9600bps, (8,N,1)
Wiegand	- 1 Wiegand интерфејс	WG 34 WG 26
Димензии	- 86 x 106 x 58 mm (В x Ш x Д)	
Инсталација	- На 35 mm DIN шина DIN EN 50022	
Степен на заштита	- IP20	



WC-12D4030T1R-S1

Дијаграм на поврзување

